

## DESOI PowerInject SP20

No. 13576

### Description

La pompe à vis DESOI PowerInject SP20 à usage multiple est très performante et compacte. Par le régulateur de débit la vitesse est réglable en continu de zéro au maximum. A l'aide d'un prolongateur il est possible de fixer le régulateur de débit au bout du tuyau (optionnel). Ainsi l'opérateur peut réagir immédiatement et le matériau ne sera pas sous pression. En plus, la pompe DESOI PowerInject SP20 peut être équipée avec notre mélangeur complémentaire.

### Matériaux appropriés

- Coulis d'injection
- Pâte de ciment
- Ciment en suspension
- Solution aqueuse
- DESOI Mortier d'ancrage
- Mortier d'étanchéité
- Mastic fin
- Mortier bâtard

### Éléments livrés

dispositif de roulement, récipient en polymère de matériau de 30 litres, protection contre la projection de matériau, rotor, stator, réglage du débit en continu, raccord GEKA, incl. mode d'emploi

### Avantages

- Grands passages de matériau - débit élevé
- Récipient conique - autovidage



1. Débit réglable en continu

### Caractéristiques techniques

Charge de connexion	230V/50 Hz
Puissance du moteur	1,8 kW
Pression de service	max. 15 bar
Débit - réglable en continu	0 - 13,5l/min
Granulométrie matériau	max. 3 mm
Hauteur de remplissage	90 cm
Poids	25 kg
L x L x H	80 x 52 x 90 cm

### Accessoires

	No.
Kit de pièces d'usure et rechange DESOI PowerInject SP20	13577-EVS
Outils pour la pompe DESOI PowerInject SP20/110V	13577-WS
Rotor	500-00-285
Stator	500-00-288
Tête de tuyère GK	13810